AnyTone®
TAIWAN

工程級無線電
遠距離、高樓層唯一選擇

AT-10WPLUS

3300mAh鋰電池
內建短路保護迴路

電池接點防水膠圈

IP-X4防水認證合格，AGC鑫宇環實驗室
證書號碼:AGC00589150702SR01

技術規範(世界規格)

一般規格	
頻率範圍	VHF:136~174MHz UHF:400~480MHz
頻道數	16 CH
頻道頻寬	窄帶:12.5KHz； 寬帶:25KHz
工作電壓	7.4V DC ±20%
通話時間	超過20小時
工作溫度	–20℃~ +60℃
尺寸與重量 (包含電池)	62W × 130H × 38D mm 250g

接收規格	
輸入阻抗	50Ω
接收消耗電流	0.3A
聲音輸出	1000mW at 16Ω less than 10%distortion

發射規格	
輸出阻抗	50Ω
輸出功率	≤1W
發射最大消耗電流	2.55A

配件

天線
(QA01V)

電池
(QB–44HL)

充電座
(QBC–44L)

電源充電器
(QPS–03)

背夾
(BC09)

嚴格的品質管控

高低溫試驗:

將機器置於–30℃(低溫)的環境下約2小時,再將機器置於+60℃(高溫)的環境下約2小時。

音量/頻道開關壽命測試:

1.音量開關加速老化測試，可達到30,000次迴轉週期。
2.PTT開關加速老化測試，可達到50,000次使用週期。

高度測驗:

在離地面1.7公尺的高度上，對於機器進行6個面向+12綾線+8個角進行自由落體跌落測試，共進行26次之多。

震動測試:

對產品進行垂直面與平行面震動測試，各進行32分鐘的測試，以確保產品在激烈震動下，能正常工作。