AnyTone®

AT-158

多功能對講機

- 14信道；免執照對講機
- 語音提示功能；VOX聲控功能
- 緊急警報；優先掃描
- CTCSS / DCS編解碼(特殊DCS功能)
- 加密通話擾頻功能
  (11組固定加密和1組自定義加密)
- 高清晰對講功能(壓擴功能)
- 兼容多種消尾音格式

AnyTone®

AT-158 多功能對講機

◆ 技術指標

概　述	
頻率範圍	467.51250~467.67500MHz
信道數量	14信道
信道間隔	12.5KHz（窄帶）
鎖相步進	6.25KHz
工作電壓	7.4V　DC　±20%
頻率穩壓度	±2.5ppm
工作温度	−20~+55℃
尺寸	59x118x36mm（含电池）
重量	203g（含电池）

接收部份	
	窄帶
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.35μV
鄰信道選擇性	≥60dB
互調	≥60dB
假信號響應	≥65dB
音頻響應	+1~−3dB(0.3~2.55KHz)
信噪比	≥40dB
音頻失真	≤5%
音頻輸出功率	1000mW/10%

發射部份（ETSI EN 300 086標準測試）	
	窄帶
輸出功率	台灣區:1W;　世界規格:5W
調制方式	11KΦF3E
鄰信道功率	≥60dB
信噪比	≥40dB
寄生和諧波	≤−36dB
音頻響應	+1~−3dB(0.3~2.55KHz)
音頻失真	≤5%

www.anytone.com.tw

◆ 標準配件

以下圖文僅供參考，以實物爲準。

天線　電池 QB-50L

充電器　充電座 QBC-42L

皮帶夾　說明書

◆ 可選配件

以下圖文僅供參考，以實物爲準。

USB 寫頻綫 PC03　電池 QB-50HL

話筒/麥克風 HS03　手提帶 GS01

10cm天線　40cm天線

版本: V1.200401