AnyTone®
自由通

對講機的新標準

大功率6W

耐震，抗跌落，防潑水

通過IP54防水等級

搭配大尺寸喇叭，聲音清晰，宏亮，完全適合户外使用

聲控功能（需搭配耳機使用）

大容量鋰電池，提供約15小時工作時間

內建電池容量自動檢示功能，隨時都能掌握電池存量

提供世界電壓都可使用，智慧型充電座

緊急報警功能

高亮度.超强光照明燈

語音加密功能

聲音壓擴

耳語

FC CE RoHS CIC ISO9001 ISO14001

AT-288

VHF/UHF Wide-band FM Handheld Transceiver

AT-288

VHF/UHF Wide-band FM Handheld Transceiver

◆ 技術指標

概 述	
頻率範圍	UHF:430~432MHZ VHF:144~146MHZ
信道數量	128 信道
信道間隔	25KHz (寬帶) 20 KHZ (中帶) 12.5KHz (窄帶)
鎖相步進	5KHz, 6.25KHz
工作電壓	7.4V DC ±20%
電池壽命	大于14小時(1500mAh), 按5-5-90工作周期
頻率穩定度	±2.5ppm
工作温度	-20℃~ +55℃
尺寸	240 × 56 × 30mm (含電池、天綫)
重量	210g (含電池、天綫)

接收部分(ETSI EN 300 086 標準測試)		
	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.25μV	≤0.35μV
鄰信道選擇性	≥70dB	≥60dB
互調	≥65dB	≥60dB
假信號響應	≥70dB	≥70dB
音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥40dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	1000mW/10%	
發射部分(ETSI EN 300 086 標準測試)		
	寬帶	窄帶
輸出功率	VHF:5.7W, UHF:5W/1W	
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥70dB	≥65B
信噪比	≥40dB	≥36dB
寄生和諧波	≤-36dB	≤-36dB
音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.25KHz)
音頻失真	≤5%	

◆ 標準配件


充電座 QBC-26L


電源適配器 QPS-01


鋰電池 QB-26L


皮帶夾 BC01


天綫

説明書

保修卡

合格證

圖文僅供參考，
實際以實物爲準。

◆ 可選配件


USB 寫頻 PC01


手持麥克風 QHM20

耳機綫 SH01


寫頻軟件 QPS288


車充綫 CPL01


車載充電電池盒 CPS01


手提帶 Gs01

www.anytone.com.tw