AnyTone®

We only do best radio!

AT-289P

-> 多功能防水專業對講機 <-

FC CE RoHS ISO9001:14001 堅强品質

通話持久

128CH 128信道

語音加密

聲控功能

語音播報

DTMF 雙音頻編碼

發射限時

★具備語音壓擴功能，提高通話內容清晰度
★內建語音加密功能，防止通話內容被竊聽
★128頻道(因國家地區略有不同)
★每一頻道單獨設定寬、窄頻
★4種警報告警聲音選擇
★領先具備頻道鎖定功能，避免頻道不相同，導致無法對講
★領先具備可由機體調整接收感度强弱(SQL)
★全機通過IP67生活防水功能

IP67防水

◆ 技術指標

General	
Frequency Range	VHF:136−174MHz UHF:350−390MHz UHF:400−470MHz UHF:450−520MHz
Channel Capacity	128 channels
Channel Spacing	25KHz (Wide Band) 20KHz (Middle Band) 12.5KHz (Narrow Band)
Phase−locked Step	5KHz, 6.25KHz
Operating Voltage	7.4V DC ±20%
Battery Life	More than 14 Hours (1500mAh), by 5−5−90 work cycle
Frequency Stability	±2.5ppm
Operating Temperature	−20~+55℃
Size	260x60x35mm(with battery pack, antenna)
Weight	208g(with battery pack, antenna)

Receiving Part(ETSI EN 300 086 Standard Test)		
	Wide band	Narrow band
Sensitivity (12dB SINAD)	≤0.25μV	≤0.35μV
Adjacent Channel Selectivity	≥70dB	≥60dB
Intermodulation	≥65dB	≥60dB
Spurious Rejection	≥70dB	≥70dB
Audio Response	+1~−3dB(0.3~3KHz)	+1~−3dB(0.3~2.55KHz)
Hum & Noise	≥45dB	≥36dB
Audio Distortion	≤5%	
Audio Power Output	1000mW/10%	

Transmitting Part(ETSI EN 300 086 Standard Test)		
	Wide band	Narrow band
Power Output	5W/2W/0.5W	
Modulation	16KΦF3E	11KΦF3E
Adjacent Channel Power	≥70dB	≥65B
Hum & Noise	≥40dB	≥36dB
Spurious Emission	≤−36dB	≤−36dB
Audio Response	+1~−3dB(0.3~3KHz)	+1~−3dB(0.3~2.25KHz)
Audio Distortion	≤5%	

◆ 標準配件

充電座 QBC−26L


電源適配器 QPS−01

鋰電池 QB−26L

皮帶夾 BC01


天綫

說明書
保修卡
合格證

圖文僅供參考，
實際以實物爲準。

◆ 可選配件

USB 寫頻 PC01


手持麥克風 QHM22

耳機綫 SH01


寫頻軟件 QPS288


車充綫 CPL01


車載充電電池盒 CPS01


手提帶 Gs01