AnyTone®

We only do best radio!

超值易用

AT-588G

-> 酒店、賓館等專用對講機 <-

應用行業 酒店，賓館，零售業，娛樂場所，超市，餐飲等。

AnyTone®

- 外形時尚，操作簡便
- 待機時間長達7天
- 中/英文語音播報功能
- 內置CTCSS/DCS編解碼功能
- 尾音消除功能高性價比

◆ 技術指標

概 述	
頻率範圍	UHF: 467.51250~467.67500MHz
信道數量	14 信道
信道間隔	12.5KHz（窄帶）
鎖相步進	2.5KHz、5KHz、6.25KHz
工作電壓	5V DC ±20%
電池壽命	大于18小時（2000mAh）按5-5-90工作周期
頻率穩壓度	±2.5ppm
工作溫度	-20~+55℃
尺寸	127x60x35mm(含電池)
重量	219g(含電池、天線)

接收部份	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.25μV	≤0.25μV
鄰信道選擇性	≥65dB	≥60dB
互調	≥55dB	≥55dB
假信號響應	≥80dB	≥80dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
信噪比	≥45dB	≥40dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	500mW（10%时）	

發射部份	寬帶	窄帶
輸出功率	≤1W	
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥65dB	≥65dB
信噪比	≥45dB	≥40dB
寄生和諧波	≤-36dB	≤-36dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
音頻失真	≤5%	

◆ 標准配件

以下圖文僅供參考，以實物爲准。

充電座 QBC-38L

鋰電池 QB-38L

皮帶夾 BC09

說明書 保修卡 合格證

力源通訊器材有限公司

www.anytone.com.tw

A1.131107