

AnyTone®

雙頻無線電對講機



AT-588UV

DUAL BAND FM TRANSCEIVER

我们只做好的对讲机!

FC CE0700

RoHS
COMPLIANT

认证
ISO9001
ISO14001

认证

中华人民共和国信息产业部核准

CMIIT ID : 2010FP1274

AnyTone®

We only do the best!



- 內建面板按鍵鎖快速操作按鍵
- 具備SQL單鍵快速調整功能
- UHF/VHF分開的發射模組設計
- 可調整面板顏色及色澤度
- 內建758個記憶頻道(UHF+VHF)
- 可設定為UU, UV, VU, VV 工作模式



面板分離



USB設備充電插槽



鍵盤鎖 (PA鍵)



SQL設定 (PB鍵)



VFO/MR (PC鍵)

單鍵快速功能設定 (臺灣專用版)



標準配件



固定架



電源綫



數字型手握麥克風
(內建喇叭)

技術指標

概 述		
頻率範圍	TX:144~146MHz, 430~440MHz RX:144~146MHz, 430~440MHz	
信道數量	758個記憶信道	
信道間隔	25KHz (寬帶) 20KHz (中帶) 12.5KHz (窄帶)	
鎖相步進	2.5、5、6.25、8.33、10、12.5、15、20、25、30、50KHz	
工作電壓	DC13.8V±15%	
靜噪方式	載波/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF	
頻率穩定度	±2.5ppm	
工作溫度	-20~+60℃	
尺寸	139(W)x40(H)x212(D)mm	
重量	1.14Kg	
接 收 部 份		
	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.25 μV	≤0.35 μV
鄰信道選擇性	≥70dB	≥60dB
音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥40dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	>2W@10%	
發 射 部 份		
輸出功率	25W/10W/5W (VHF)	25W/10W/5W (UHF)
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥70dB	≥60dB
信噪比	≥40dB	≥36dB
寄生和諧波	≥70dB	≥70dB
音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.55KHz)
音頻失真	≤5%	

授權經銷商:

AnyTone 臺灣區總代理: 力源通訊器材有限公司
www.anytone.com.tw www.qxdz.cn