AnyTone 自由通

我們祇做好的對講機！

AT-889

-> 多功能防水專業對講機 <-

應用行業 建築、礦山、酒店、物流、物業管理、商場等。

堅強品質 | 堅強品質 | 128信道 | 語音加密 | 聲控功能 | 語音播報 | 雙音頻編碼 | 發射限時 | 報警功能 | 亞音頻掃描

IP55 防水

★具備語音壓擴功能，提高通話內容清晰度
★內建語音加密功能，防止通話內容被竊聽
★128頻道(因國家地區略有不同)
★每一頻道單獨設定寬、窄頻
★4種警報告警聲音選擇
★領先具備頻道鎖定功能，避免頻道不相同，導致無法對講
★領先具備可由機體調整接收感度强弱(SQL)
★全機通過IP55生活防水功能

◆ 技術指標

概 述	
頻率範圍	VHF:136-174MHz UHF:350-390MHz UHF:400-470MHz UHF:450-520MHz
信道數量	128信道
信道間隔	25KHz (宽带) 20 KHz (中带) 12.5KHz (窄带)
鎖相步進	5KHz、6.25KHz
工作電壓	7.4V DC ±20%
電池壽命	大于14小时 (1500mAH) 按5-5-90工作周期
頻率穩壓度	±2.5ppm
工作温度	-20~+55℃
尺寸	260x60x35mm(含电池、天线)
重量	208g(含电池、天线)

接收部分(ETSI EN 300 086 標準測試)		
	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.25μV	≤0.35μV
鄰信道選擇性	≥70dB	≥60dB
互調	≥65dB	≥60dB
假信號響應	≥70dB	≥70dB
音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥36dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	1000mW/10%	

發射部分(ETSI EN 300 086 標準測試)		
	寬帶	窄帶
輸出功率	5W/2W/0.5W	
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥70dB	≥65B
信噪比	≥40dB	≥40dB
寄生和諧波	≤-36dB	≤-36dB
音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.25KHz)
音頻失真	≤5%	

◆ 標準配件


充電座 QBC-26L


電源適配器 QPS-01


鋰電池 QB-26L


皮帶夾 BC01


天綫

說明書
保修卡
合格證


手提帶 Gs01

◆ 可選配件

USB 寫頻 PC01


手持麥克風 QHM22


耳機綫 SH01


寫頻軟件 QPS288


車充綫 CPL01


車載充電電池盒 CPS01


鋰電池 QB-37L
(1800mAh)

圖文僅供參考，實際以實物爲準。

統一編號 16618971 負責人：王張清 TEL:28662080 台北市通河街163