AnyTone®

We only do the best!

- 強力照明設備
- 內建頻道固定鎖功能
- 電池電量提示功能
- 聲控功能
- 具備緊急充電接口

AT-929G

–> 時尚型多功能對講機 <– 小金鋼

最小體積
最大功率

- 强力照明設備
- 内建頻道固定鎖功能
- 電池電量提示功能
- 聲控功能
- 具備緊急充電接口

◆ 技術指標

頻率範圍	VHF: 136~174MHz、245~245.9875MHz　UHF: 400~520MHz
信道數量	128信道
信道間隔	25KHz（寬帶）12.5KHz（窄帶）
鎖相步進	5KHz、6.25KHz
工作電壓	7.4V　DC　±20%
電池壽命	大于12小時（1300mAH) 按5-5-90工作周期
頻率穩壓度	±2.5ppm
工作温度	-20~+55℃
尺寸	195x56x30mm (含電池、天綫）
重量	185g(含電池、天綫）

接收部份（ETSI EN 300 086標準測試）

	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.25μV	≤0.3μV
鄰信道選擇性	≥65dB	≥60dB
互調	≥62dB	≥60dB
假信號響應	≥80dB	≥80dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
信噪比	≥50 dB	≥45dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	500mW（10%时）	

發射部份（ETSI EN 300 086標準測試）

	寬帶	窄帶
輸出功率	5W/1W	
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥65dB	≥65dB
信噪比	≥48dB	≥40dB
寄生和詣波	≤-36dB	≤-36dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
音頻失真	≤5%	

www.anytone.com.tw

◆ 標準配件

以下圖文僅供參考，以實物爲準。

充電座 QBC-33L

電源適配器 QPS-05

鋰電池 QB-33L

皮帶夾 BC06

天綫

説明書

保修卡

合格證

◆ 可選配件

以下圖文僅供參考，以實物爲準。

USB 寫頻綫 PC03

2200mAh

備用電池 QB-34L

話筒/麥克風 HS03

寫頻軟件 QPS929

手提帶 GS01

車充綫 CPL-02

版本：A2.180111

AnyTone