AnyTone®

DMR
DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION

AT-D868UV

數位式雙頻無線電對講機

- DMR系統完全相容於MOTOROLA
- 採用1.77英吋彩色LCD螢幕顯示
- 中,英文顯示,讓操作更便利
- 數位線路設計,杜絕所有雜音,提升通話音質
- 直通雙時隙功能,一個頻道下同時容納2組訊號對通話
- 提供VFO功能,鍵盤直接輸入頻率
- 遠程監聽功能
- 報警功能/倒地警報功能
- 收發短訊息
- 頻道記憶4000組
- 錄音功能/重播錄音/發送錄音內容
- GPS功能,經緯度數據傳輸

AT-D868UV

數位式雙頻無線電對講機

主要技術指標

概 述		接收部分			發射部分		
頻率範圍	144~146, 430~432(台灣地區規格) 136~174, 400~480(世界規格)		寬帶	窄帶		寬帶	窄帶
信道數量	4000 信道	靈敏度(12dB SINAD)	≤0.25μV	≤0.35μV	輸出功率	VHF: 7/5/2.5/1W, UHF: 6/5/2.5/1W	
信道間隔	25KHz (寬帶) 12.5KHz (窄帶)	數字靈敏度	0.3uV/-117.4dBm (BER 5%) 0.7uV/-110dBm (BER 1%)		調制限制	±5.0KHz@25KHz	±2.5KHz@12.5KHz
鎖相步進	5KHz, 6.25KHz	鄰信道選擇性	≥70dB	≥60dB	鄰信道功率	≥70dB	≥60dB
工作電壓	7.4V DC ±20% / (2500mAh)	離散發射	≤-57dB	≤-57dB	信噪比	≥40dB	≥36dB
頻率穩定度	±2.5ppm	假信號響應	≥70dB	≥70dB	寄生和詣波	≤-36dB	≤-36dB
工作溫度	–20℃ ~ +55℃	阻塞	84db		4FSK 數字調制	12.5KHz (數字) 7K60FXD 12.5KHz (數字 + 語音) 7K60FXE	
尺寸	129 × 61 × 39mm (含電池)	信噪比	≥45dB	≥40dB	音頻失真	≤5%	
重量	282g(含電池)	音頻失真	≤5%		誤碼率	≤3%	
電池規格	DC7.4V 3100mAh	音頻輸出功率	1000mW/16Ω				

標準配件

充電座

充電器

電池
(QB–44HL)

背夾

天線

四連充座
(選配)

AnyTone®

ISO 9001:14001

力源通訊器材有限公司

www.anytone.com.tw