AnyTone® TAIWAN

專業無線電對講機

AT-X2

FM TRANSCEIVER

- 搭配長效型鋰聚合物電池
- USB充電,相容智慧手機充電器
- 內建CT/DCS防干擾設定
- 內置揚聲器/外接耳機麥克風
- 電池電量提示

我們祇做好的對講機！

AT-X2

技術指標

概 述	
頻率範圍	467.51250~467.65000MHz
信道數量	14信道
信道間隔	12.5KHz
鎖相步進	5KHz、6.25KHz
工作電壓	3.7V DC ± 20%
電池壽命	大于12小時（1000mAh）按5–5–90工作周期
頻率穩定度	± 2.5ppm
工作温度	–20℃~+55℃
尺寸	60(W) x 154(H) x 31(D) mm
重量	139g
接收部份	
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.35 μ V
鄰信道選擇性	≥60dB
互調	≥60dB
假信號響應	≥80dB
音頻響應	6dB/每倍頻程
信噪比	≥45dB
音頻失真	≤5%
音頻輸出功率	500mW（10%時）
發射部份	
輸出功率	≤1W
調制方式	11KΦF3E
鄰信道功率	≥60dB
信噪比	≥36dB
寄生和詣波	≤–36dB
音頻響應	6dB/每倍頻程
音頻失真	≤5%

標准配件

（以下圖文僅供參考，以實物爲准）

電源充電器

電源線

背夾

使用說明書

AnyTone® TAiWAN

www.anytone.com.tw

ISO 9001:14001