10W

HG-uv98PLUS

四頻段無線電

VHF/UHF/FM/Air Band

※搭配台灣商檢局BSMI(R33724)認證USB充電器

※搭配台灣商檢局BSMI(R3E021)認證電池

※電池防漏電設計※TYPE-C充電接口

※獨立雙顆功率管,分別提供兩頻道大功率輸出

※UHF,VHF獨立的線路設計,能避免本機,及外來雜訊干擾

※完善的防止干擾及電磁洩漏設計,提供低雜訊的高清晰的收訊效果

R33724 R3E021

LANCHONLH® 聯暢

技術參數

HG-uv98PLUS

整體部分			天線阻抗	寬帶	窄帶
工作頻率	A區： 136-174 400-480 FM88~108MHz	B區： 136-174 400-480	鄰道選擇性	≤70dB	≤60dB
			互調	≤65dB	≤60dB
			雜散響應	≤70dB	≤70dB
			音頻響應	+1~3dB (0.3~3KHz)	+1~3dB (0.3~2.55KHz)
步進頻率	5KHz. 6.25KHz. 10KHz. 12.5KHz. 25KHz. 50KHz. 100KHz		信噪比	≥45dB	≥40dB
信道數	128 个		音頻失真	≤5%	
工作模式	FREQUE/CH		音頻功率	主機≤500mw	
工作温度	-20°C 至 40°C		靈敏度	UHF/VHF:0.25μV(12dB SINAD)	
天線阻尼	50Ω				
電源要求	7.4VDC				
重量	256克				
外形尺寸	113*51*31 (mm)				

發射部分	寬帶	窄帶	發射部分	寬帶	窄帶
調制方式	16K F3E	11K F3E	最大頻差	±5KHz	±25KHz
鄰道功率	≥70dB	≥60dB	頻率穩定度	±2.5ppm	
雜散	≥60dB	≥60dB	音頻失真	≤5%	
音頻響應	+1~3dB(0.3~3KHz)	+1~3dB(0.3~2.55KHz)	輸出功率	約9W/1W(VHF)	
				約8W/1W(UHF)	

功能特點

※提供VHF,UHF,FM收音機,Air Band航空頻.俱備多頻段工作模式
※雙頻雙顯示，雙頻單顯示，一鍵快速切換頻率
※繁體中文介面操作※大字體頻率顯示，快速輸入頻率
※多種類工作模式顯示， UU/VU/VV，航空/VHF航空/UHF，雙航空
※一鍵測頻

標準配件

天線Antenna

電池2500mAh

背夾 Belt Clip

充電座Charger

充電器Chargers

說明書 Instruction manual

可選配件

手咪Hands