WOUXUN 歐訊 TAIWAN

超大彩色螢幕

U.V Dual Band

KG-1443A

U.V Dual Band Multifunctional Two-way Radio

U.V 雙段多功能無線電對講機

- 大功率輸出,VHF6W,UHF5W
- 採用創新DSP數位信號技術,提供最穩定的收,發性能
- 內建對拷功能
- 2600mAh大容量鋰電, 待機更持久
- 數位/類比亞音掃描
- 抗粉塵,防雨淋

CE FC RoHS REACH CQC ISO9001:2008 ISO14001:2004

WOUXUN 歐訊 TAIWAN

KG-1443A

U.V 雙段多功能對講機

功能特點

- 工作頻率:
  144–146 & 430–432MHz（接收／發射）
- 超大彩色屏幕
- 雙顯示
  大屏幕雙頻顯示，兩個完全獨立操作系統
- 999組記憶信道
- VOX聲控發射功能
- 多側鍵多定義功能
- 寬窄帶可選 (25KHz/12.5KHz)
- 中英文操作語音提示
- 超亮手電照明功能
- 單音頻脉衝頻率 2100Hz/1750Hz/1000Hz/1450Hz (用于激活中繼的信令)
- 倒頻功能
- 碼表功能

技術規格

整體部分		接收部分	寬帶	窄帶	發射部分	寬帶	窄帶
工作頻率搭配	適應各國家 各地區的工作頻率	鄰道選擇性	≤70dB	≤60dB	調制方式	16K F3E	11K F3E
		互調	≤65dB	≤60dB	鄰道功率	≥70dB	≥60dB
		雜散響應	≤70dB	≤70dB	雜散	≥60dB	≥60dB
步进频率	5KHz / 6.25KHz / 10KHz / 12.5KHz / 20KHz / 25KHz / 30KHz / 50KHz / 100KHz	音頻響應	+1~3dB(0.3~3KHz)	+1~3dB(0.3~2.55KHz)	音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.55KHz)
		信噪比	≥45dB	≥40dB	最大頻偏	±5KHz	±2.5KHz
信道數	999个	音頻失真	≤5%		頻率穩定度	±2.5ppm	
工作模式	F2D/F3E	音頻功率	主机≤500mW		音頻失真	≤5%	
操作温度	-20℃~+40℃	靈敏度	UHF/VHF: 0.25μV(12dB SINAD)		輸出功率	6W / 1W(VHF)	
天線阻抗	50Ω					5W / 1W(UHF)	
電源要求	7.4VDC						
重量	490g						
外觀尺寸	124.5x 61.49 x 33.88 (mm)						

注：不同國家或地區具體適用的工作頻率及功能參數有所不同，技術規格如技術改進而有變動，恕不另行通知。

標準配件

2600 mAh鋰電池
(BLO-008)

智能充電器
(CH-001)

背夾
(BEO-006)

天線
(ANO-021)

挂繩
(RO-001)

使用説明書

選購配件

六聯充
(CHO-009)

2600mAh鋰電池
(BLO-009)

汽車電源適配器
(ELO-003)

車充線
(CCO-001)

手咪
(SMO-001)

耳機線
(HEO-001)

耳機線
(HEO-005)

臺灣區總代理:力源通訊器材有限公司
地 址：臺北市士林區通河街163號
電 話：02-28862989　傳 真：2-28862939
網 址：www.facebook.com/liyuan.radio/　E-mail:liyuan.radio@gmail.com