UV10W

7 Band

Multi-band, multi-RX, Multi-display, multi-modulation Multi-functional Two-Way Radio

- 最强功率輸出
- 雙頻道同時雙待機,同時接收
- 傳統濾波線路,收訊最清晰
- 跨段中繼功能,U轉V/V轉U
- 通過聯合國UN38.3,IEC-62131雙認證電池
- IP55防水要求

wouxun 歐訊®

無綫對講機專業制造商 Professional Two-way Radio Manufacturer

WOUXUN 歐訊®

KG-UV10W

功能特點

- 標配頻率:
  144–146&430–440MHZ
- 雙工工作模式
  AB區可雙工工作(一區發射另一區可接收)
- 雙接收
  AB區同段或異段時都可以同時接收
- 超大彩色屏幕
- 支持雙段同時掃描
- 可分段掃描(頻率模式，自定義掃描頻率範圍)
- 可信道分組掃描
- 999組記憶信道
- 輸出功率：大、中、小三檔可調
  VHF:10W/7W/1W
  UHF:8W/5W/1W
- QT/DQT亞音編解碼，QT/DQT亞音掃描
- 非標準亞音任意設定
- VOX聲控發射功能
- 側鍵自定義功能
- 副頻PTT設置
- 來電顯示(顯示主叫身份碼)
- DTMF編解碼
- 支持信道分組掃描
- 組呼，群呼，選呼功能
- SOS救灾救護功能
- 優先信道掃描功能
- 遠程緊急報警
- 寬窄帶可選 (25KHz/12.5KHz)
- 中英文操作語音提示
- 超亮手電照明功能
- 單音頻脉衝頻率 2100Hz/1750Hz/1000Hz/1450Hz (用于激活中繼的信令)
- 倒頻功能
- 秒表功能

技術規格

整體部分		接收部分	寬帶	窄帶	發射部分	寬帶	窄帶
工作頻率搭配	144–146&430–440MHZ	鄰道選擇性	≤70dB	≤60dB	調制方式	16K F3E	11K F3E
步進頻率	2.5K/5KHz/6.25KHz/10KHz/12.5KHz 25KHz/50KHz/100KHz	互調	≤65dB	≤60dB	鄰道功率	≥70dB	≥60dB
		雜散響應	≤70dB	≤70dB	雜散	≥60dB	≥60dB
信道數	999個	音頻響應	+1~3dB(0.3~3KHz)	+1~3dB(0.3~2.55KHz)	音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.55KHz)
工作模式	F2D/F3E	信噪比	≥45dB	≥40dB	最大頻偏	±5KHz	±2.5KHz
操作温度	-20℃~+40℃	音頻失真	≤5%		頻率穩定度	±2.5ppm	
天綫阻抗	50Ω	音頻功率	≤500mW		音頻失真	≤5%	
電源要求	7.4VDC	靈敏度	144–146 119.0dbm SINAD 13dB		輸出功率	VHF:10W/7W/1W	
重量	490g		430–440 119.0dbm SINAD 13dB			UHF:8W/5W/1W	
外觀尺寸	124.5x 61.49 x 33.88 (mm)						

注：不同國家或地區具體適用的工作頻率及功能參數有所不同, 技術規格如技術改進而有變動，恕不另行通知。

標準配件

3200mAh聚合物鋰電池

智能充電器

電源適配器

腰夾

高增益天綫

挂繩

選購配件

汽車電源適配器

CE FC RoHS REACH ISO9001:2008 ISO14001:2004

製造商:歐訊電子有限公司
代理商:力源通訊器材有限公司
電　話:02-28862989
http://www.wouxun.com www.wouxun.tw