WOUXUN 歐訊®
TAIWAN

IP-55
工作防水

無串音幹擾　通訊範圍增大　音質清晰響亮　電池續航力高

KG-u7W

專業無線電

- 採用兩次濾波,兩級放大線路,雙重過濾雜訊
- 高穿透力,有效涵蓋約3公里,B2～18樓
- 塑鋼材質,耐震,抗跌落,IP-55防水,防潮濕
- 大尺寸,大功率喇叭,音質清晰
- 低電量提示音
- 智慧型充電座,飽電停充,低電量涓流充電

規格 KG-U7W

WOUXUN 歐訊®
TAIWAN

主要規格		
頻率範圍	400-470.9875MHz	
尺寸 (高 x 寬 x 深)	61x121x38mm	
重量 (近似值)	228g	
顯示幕	無	
頻道間隔	25 / 12.5 kHz	
SP 尺寸	36	
頻道數	16	
可編程按鈕	2	
SP 尺寸 (Φ)	36	
電池壽命 (5-5-90 負載循環，開啟省電功能)	FNB-V133LI：9.8 小時 (D)/8.1 小時 (A) FNB-V134LI：17.0 小時 (D)/14.0 小時 (A)	FNB-V133LI：9.3 小時 (D)/8.0 小時 (A) FNB-V134LI：16.1 小時 (D)/13.6 小時 (A)
IP 等級	55	
電源供應電壓	7.4 V DC ± 10%	
操作溫度範圍	-22º F 到 +140º F (-30º C 到 +60º C)	
頻率穩定度	±1.5 ppm	
RF 輸入輸出阻抗	50 歐姆	
接收器規格		
電路類型	直接轉換	
靈敏度類比 12 dB SINAD：	0.25 uV/數位 1% BER：0.28 uV	
相鄰頻道選擇性	TIA603：70/60 dB (25 kHz/12.5 kHz)，TIA603D：70/45 dB (25 kHz/12.5 kHz)	
頻道間隔	25/12.5 kHz	
交互調變	70 dB	
旁生訊號影像抑制	70 dB	
交流低頻雜訊	45/40 dB (25 kHz/12.5 kHz)	
音訊輸出 (5% THD)	700 mW @ 16 歐姆 (內部)/500 mW @ 4 歐姆 (外部)	
音訊失真	< 5%	
傳導性旁生放射	-57 dBm	
傳輸器規格		
輸出功率	7/1 W	
調變限制	±5.0 kHz (25 kHz)/±2.5 kHz (12.5 kHz)	
傳導性旁生放射	-36 dB (≤ 1 GHz)，-30 dB (> 1 GHz)	
FM 交流低頻雜訊	45/40 dB (25 kHz/12.5 kHz)	
音訊失真 (@1 kHz)	< 5%	
類比 FM 調變	16K0F3E (25 kHz)/11K0F3E (12.5 kHz)	

WOUXUN 歐訊 TAIWAN