wouxun®

KG-UV12W

Ultra Boost Power

最强大的輸出功率
最遠的通話距離

- 中文繁體顯示
- FM收音機功能
- 防潮濕、抗粉塵
- 3200mA鋰聚合物電池，通過UN38..3
- 智慧式充電，斷電安全功能

技術規格

整體部分		接收部分	寬帶	窄帶	發射部分	寬帶	窄帶
工作頻率搭配	144–146& 430–440MHz（接收/發射）	鄰道選擇性	≤70dB	≤60dB	調制方式	16K F3E	11K F3E
		互調	≤65dB	≤60dB	鄰道功率	≥70dB	≥60dB
		雜散響應	≤70dB	≤70dB	雜散	≥60dB	≥60dB
步進頻率	5KHz / 6.25KHz / 10KHz / 12.5KHz / 20KHz / 25KHz / 30KHz / 50KHz / 100KHz	音頻響應	+1~3dB(0.3~3KHz)	+1~3dB(0.3~2.55KHz)	音頻響應	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-3dB(0.3~2.55KHz)
		信噪比	≥45dB	≥40dB	最大頻偏	±5KHz	±2.5KHz
頻道	999个	音頻失真	≤5%		頻率穩定度	±2.5ppm	
工作模式	F2D/F3E	音頻功率	主机≤500mW		音頻失真	≤5%	
操作溫度	-20℃~+40℃	靈敏度	UHF/VHF: 0.25μV(12dB SINAD)		輸出功率	12W/6W(VHF)	
天線阻抗	50Ω					10W/5W(UHF)	
電源要求	7.4VDC						
重量	490g						
外觀尺寸	124.5x 61.49 x 33.88 (mm)						

註：不同國家或地區具體適用的工作頻率及功能參數有所不同, 技術規格如技術改進而有變動，恕不另行通知。

標準配件

3200 mAh鋰電池
(BLO-008)

智能充電器
(CH-001)

背夾
(BEO-006)

天線
(ANO-021)

掛繩
(RO-001)

使用說明書

選購配件

六聯充
(CHO-009)

3200 mAh鋰電池
(BLO-009)

汽車電源適配器
(ELO-003)

車充線
(CCO-001)

手咪
(SMO-001)

耳機線
(HEO-001)

耳機線
(HEO-005)



信道頻率雙顯示



單段大字體顯示

彩色液晶面板顯示

彩色液晶顯示

進口代理商:力源通訊器材有限公司

審定號碼: 專用 107AR3013